



## 543 XP®

Den lätta och effektiva Husqvarna 543 XP® har utvecklats för professionella skogsarbetare och kunniga markägare. Den låga vikten och höga kedjehastigheten ger effektivt kvistningsarbete. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och upp till 75 % lägre avgasemissioner.



### MAGNESIUMVEVHUS

Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.




### X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



### JUSTERBAR OLJEPUMP

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



### AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

## Egenskaper

- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Återfjädrande startknapp
- Snabb och enkel kedjustering
- Bränslepump för enklare start
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Smart Start® för enklare start
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

## Tekniska data

|  |  |
|--|--|
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>   | 43,1 cm <sup>3</sup>                       |
| Effekt   | 2,2 kW                                     |
| Varvtal vid maxeffekt  | 9600 v/min                                 |
| Bränsletankens volym   | 0,42 l                                     |
| Bränsleförbrukning   | 467 g/kWh                                  |
| Tomgångsvarvtal  | 2700 v/min                                 |
| Tändstift  | NGK CMR7H                                  |
| Elektrodavstånd  | 0,65 mm                                    |
| Max vridmoment   | 2,4 Nm/7200 v/min                          |
| Oljetankens volym  | 0,27 l                                     |
| Oljepumpstyp   | Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup> | 2,8/3,5 m/s <sup>2</sup>                   |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)                                    | 101 dB(A)                                  |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA  | 113 dB(A)                                  |
| Kedjedelning   | .325"                                      |
| Rekommenderad svärds längd, min-max, cm                                      | 33-45 cm                                   |
| Spårvidd   | 0,05 "                                     |
| Vikt (utan skärutrustning), kg   | 4,5 kg                                     |

### ARTIKLAR

|              |                                      |         |         |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 966 77 61-33 | 543 XP® (lev. med 13" - .325" - H30) | 5 600:- | 7 000:- |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|

