



HUSQVARNA R 115B **NY!**

Kompakt och användarvänlig Rider med 95 cm BioClip® aggregat. Lämplig för villaägare som vill ha en effektiv och mångsidig åkgräsklippare som är lätt att manövrera runt hinder som träd, buskar och rabatter. Midjestyrningen och det frontmonterade klippaggregatet innebär intuitiv användning, utmärkt klippning, manövrerbarhet och med bra översikt över din gräsyta. Pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk knivstart, gör klippningen till ett nöje. Bakhjulsdrivningen ger extra dragkraft vid klippning i sluttningar. Denna Rider kan göra så mycket mer än att klippa ditt gräs. Tack vare tillbehör som snöblad, trailer, mossrivare och spridare, kan den serva din trädgård året runt.



Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Bakhjulsdrift

Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.



Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.



Kompakt design

Den kompakta utformningen gör det lätt att manövrera gräsklipparen på små ytor. Kräver också mindre utrymme för förvaring.



Externt tanklock

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvnen när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Ytterligare egenskaper

Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Engrepps justering av klipphöjden

Enkel engreppsjustering av klipphöjden.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre

Ytterligare egenskaper

små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra lika stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Tekniska Data**Motor**

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	PowerBuilt AVS
Typ av motor	4145
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,5 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	500 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 21 Ah
Typ av luftfilter	patron
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	7 l
Bränsletanks placering	Motor, monterad
Motorsmörjning	Stänksmord
Oljetyyp	SAE10W30
Oljefilter	No

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmissionsfabrikat, bak	Tuff Torq
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	T36
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-10 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-8 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel ¹	95 cm
Klippbredd, cm	95 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	5 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	2

Tekniska Data

Pulverlackerat klippaggregat	Yes
------------------------------	-----

Annat

Typ av ramkonstruktion	Stålrör
Sätmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Standard
Kullagrade framhjul	Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram	165/60-8
Däckdimension, bak	165/60-8
Hjulbas	84,5 cm
Markfrigång	105 mm
Basmaskin, längd	229 cm
Bredd, maskinbas	99 cm
Basmaskin, höjd	108 cm
Vikt	219 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
---	----------

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	1,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,2 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2300x1200x880 mm
Paketerad vikt	266 kg
Pallformat, LxBxH	2295x1171x99mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör