



HUSQVARNA 435 e-series

Ny, lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och lättmanövrerad. X-Torq® motorn ger mindre bränsleförbrukning och minskade avgasemissioner. Utrustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad samt verktygslös kedjesträckare.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.



Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Ytterligare egenskaper

Snäppläst cylinderkåpa
Snäppläsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Synlig bränslenivå
Genomsiktig bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Verktygslös kedjespänning
Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.

Lätt att starta
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecifikation

Tekniska Data

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm
Slaglängd	31 mm
Effekt, kW	1,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	13000 v/min
Förgasare	Zama
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	650 g/kWh
Tändsystem	Walbro MB
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Typ av luftfilter	Nylon 44μ

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Oljepumpskapacitet	13-13 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,5/3,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	33-46 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	17,3 m/s
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg
--------------------------------	--------

Logistikdata

Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning

501 83 44-09 - Svärdsskydd

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

Standardutrustning

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör