



HUSQVARNA R 213C

Effektiv Rider med 94 cm Combi klippaggregat med första klassens BioClip®- och bakutkastklippning. Passar för villa- och markägare som kräver hög effektivitet, enkel användning, extra god manövrerförmåga och en riktigt njutbar körning. Midjestyrningsystemet och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och god översikt över arbetsytan. Pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk knivaktivering gör gräsklippningen till ett nöje. Klippaggregatet kan lätt fällas upp i serviceläge och lätt rengöras efter klippningen. Med denna Rider klarar du mycket mer än att bara klippa gräsmattan. Tack vare tillbehör som snöblad, släp, mossrivare och spridare kan du sköta trädgården året runt.



Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Combi klippaggregat

Med Combi klippaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



Serviceläge

Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.



Extern tanklock

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Ytterligare egenskaper

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på

Ytterligare egenskaper**Lättåtkomlig klipphöjdsspak**

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipp höjd under klippningen.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Genomsiktig bränsletank

Stor bränsletank med genomsiktig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Förvaringsfack

Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt medan du klipper.

intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra lika stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytorerna.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Flaskhållare

Praktisk flaskhållare för förfriskningar.

Tekniska Data**Motor**

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	INTEK
Typ av motor	3125
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	6,7 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	344 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 24 Ah
Typ av luftfilter	patron
Bränsle	Bensin
Bränsle	87 octane
Bränsletanksvolym	12 l
Bränsletanks placering	Sida (enkel)
Motorsmörjning	Tryck
Oljetyp	SAE10W30
Oljevolym	1,5 l
Oljefilter	Yes

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Hastighet framåt, min-max	0-9 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel ¹	30 cm
Klippbredd, cm	94 cm
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipp höjd, min-max, cm	25 - 75 mm

Tekniska Data

Klipphöjdssteg	10 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

Annat

Typ av ramkonstruktion	Boxram
Sätesmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Komfort
Parkeringsbroms	Disc
Kullagrade framhjul	Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram	165/60-8
Däckdimension, bak	165/60-8
Hjulbas	88,7 cm
Markfrigång	105 mm
Basmaskin, längd	223 cm
Bredd, maskinbas	100 cm
Basmaskin, höjd	107 cm
Vikt	229 kg

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	2,5 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1040x1050 mm
Förpackningsvolym	2,51 m ³
Paketerad vikt	275 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1040x155mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör